



WELDING TECHNOLOGIES

NOUVELLE RIVETEUSE ARO RV1 et RV3

ARO vous propose sa nouvelle riveteuse **ARO RV1** pour la réparation de carrosseries automobiles.

Disponible en 2 modèles - **pompe oléopneumatique**, en 2 versions (commande au pied OU version avec télécommande) – ou **vérin électrique**, et en 2 packs combinant les accessoires pour poser ou extraire des rivets auto-perçants ou aveugles, et percer avant rivetage, dans le respect de l'ensemble des spécifications constructeurs.



ARO RV3-T : version avec télécommande.

Caractéristiques techniques :

Pression d'entrée	De 7 à 10 bars
Pression vérin	600 bars
Effort vérin @ 8 bars ou électro pack	5 tonnes
3 Bras en C	35, 110 et 220mm

Une gamme complète pour toutes vos applications:

ARO RV1	Pack de base : Pompe, vérin, petit bras RV-C1 et kit matrices. Rivets SPR D3 and D5mm. Valise à roulettes.	Existe en 2 versions : Commande à pied (ARO RV1-P) et télécommande (ARO RV1-T)	
ARO RV3	Pack plus : Pompe, vérin, 3 jeux de bras et kit matrices. Rivets SPR D3 and D5mm. Valise à roulettes.	Existe en 2 versions : Commande à pied (ARO RV3-P) et télécommande (ARO RV3-T)	
ARO RV-EP1	Electro Pack : Vérin électrique sans fil, chargeur, petit bras C1 et kit matrices. Valise de rangement.	Version électrique : Fonctionne sur batterie rechargeable.	
Kit ARO RV-A	Kit adaptor : 2 vérins et kit de matrices spécifiques rivets aveugles (pop) et inserts. Valise de rangement.	Kit complet pour pose de rivets aveugles et inserts. S'adapte à la ARO RV1 ou ARO RV3.	
Bras supplémentaires RV-C2 ou C3		Chariot en option	Rivets de rechange (SPR)
<p>Avec valise de rangement</p>			<p>Rivets auto-perçants acier (type SPR) D3 x 3.5mm D5 x 5.3mm D5 x 8mm</p> <p>Livrés en sachets de 100</p>

ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS

1 avenue de Tours, BP 40161, 72500 CHATEAU DU LOIR – France – france@arotechnologies.com - www.arotechnologies.com