



COMPACT 220 AC / DC

IDEAL FOR ALUMINIUM



Option Manual Remote Control



Option Foot Remote Control

Versions disponibles :

- Poste nu refroidi air
- Poste équipé refroidi air (torche 4m, câble de masse)
- Poste équipé refroidi eau (torche 4m, chariot, câble de masse)

COMPACT 220AC/DC				
⚡ (1 ph)	230V 50/60Hz			
		MMA	TIG DC	TIG AC
Power 60%	KW	3,8	3,8	3,8
U _o	V	70	10	10
Amp. Min-Max	A	20 ÷ 200	5 ÷ 200	10 ÷ 200
Amp. 60974-1		40% 200	40% 200	40% 200
		60% 160	60% 160	60% 160
		100% 125	100% 125	100% 125
Ø E	mm	1,6 ÷ 5	-	-
Electrode type		6013-7018	-	-
Insulation	-	H		
Protec.Degree	-	IP22S		
	mm (LxVxH)	520X255X410		
	mm (LxVxH)	460X305X660		
	kg	21		

Poste à souder Inverter monophasé 230V portable (seulement 21kg), pour une incroyable qualité de soudage. Très simple d'utilisation en TIG en courant redressé (DC) ou alterné (AC), ou en soudage baguette (MMA). La programmation est simple avec une face avant illustrant clairement les choix entre les différents types de soudage possibles et leurs paramètres (pulse, slope, post gas...)

La fonction équilibrage permet de réguler le ratio entre pénétration et largeur du bain de fusion.

Applications : idéal pour toute utilisation industrielle, structure métallique et soudage aluminium de précision.



ARO Welding Technologies SAS
 1, Avenue de Tours - BP 40161 - 72500 Château du Loir - FRANCE
 T +33 (0)2 43 44 74 00 - F +33 (0)2 43 44 74 01 - E france@arotechnologies.com